



tesa® 51193

Produktové Informace



Delaminační vodorozpustná oboustranná páska pro upevňování papíru na dutinku

Produktbeskrivning

tesa®51193 je vodorozpustná oboustranná páska skládající se z delaminačního papírového nosiče a modifikovaného akrylátového lepidla na vodní bázi. Krycí materiál je vyroben z vodorozpustného papíru.

Páska se vyznačuje:

- Speciálním delaminačním nosičem, který nezanechává lepidivé zbytky
- Delaminační síla je speciálně upravená pro vysoké gramáže papíru a kartonáže
- Velmi nízké rozpětí delaminační síly
- Velmi dobrá adheze i na hrubých površích
- Vysoká okamžitá lepidivost
- Plná vodorozpustnost (pH3-pH9)
- Barva: modrá

Charakteristika

- Special splittable backing leaves no open adhesive residues
- Splitting force especially adjusted to high grammage paper and board
- Very low deviation of the splitting force
- Very good adhesion even on rough surfaces
- High initial tack
- Fully repulpable (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Aplikace

tesa®51193 je speciálně vyvinuta pro navíjení na dutinku a ukončování rolí v papírenském průmyslu a při výrobě kartonáže. Je použitelná obzvláště pro vysoké gramáže papíru a kartonáže:

- Při navíjení na dutinku je použitelná s automatickými odvíječi
- Ukončování rolí: delaminační nosič umožňuje (polo)automatické otevírání rolí

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| • Materiál nosiče | oddělitelný papír | • Druh krycího materiálu | separační |
| • Druh lepidla | vodorozpustné
akrylátové lepidlo | • Celková tloušťka | silikonizovaný papír
170 µm |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51193>



tesa[®] 51193

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-------|
| • Doba skladování
(nerozbaleného výrobku) | 12 months | • Statická odolnost ve stříhu | dobré |
| • Okamžitá lepivost | velmi dobré | | |

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51193>