



# tesa® 4163

## Produktové Informace



Víceúčelová prémiová páska ze změkčeného PVC

### Produktbeskrivning

tesaflex® 4163 je speciální tvárná a měkká PVC páska s dobrou flexibilitou nosiče. Díky stabilnímu UV akrylátovému lepidlu je vhodná pro trvalé použití.

### Charakteristika

- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- Flexible soft PVC backing for excellent conformability
- Good adhesion to a wide variety of surfaces
- tesa® 4163 conforms to US safety standard 302

### Aplikace

tesaflex® 4163 je univerzální a všestranná pro obecné použití při:

- Instalacích
- Opravách
- Označení
- Svazkování
- Svazování

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |             |                    |        |
|-------------------|-------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | měkčené PVC | • Celková tloušťka | 126 µm |
| • Druh lepidla    | akrylát     |                    |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |              |        |
|--------------------------|---------|--------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 295 %   | • Průraznost | 7000 V |
| • Síla přetržení         | 30 N/cm |              |        |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa® 4163

## Produktové Informace

### Další informace

Je v souladu s US bezpečnostními standardy 302. V barvě šedé je ideální pro instalaci vodního potrubí.

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04163>