



# tesa<sup>®</sup> 54221

## Precision Die Cuts

### Produktové Informace

Prémiový samolepicí filc pro náročné aplikace na eliminaci nežádoucích zvuků

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 54221 je 2,1mm silná černá filcová páska se silnou adhezí. Představuje kombinaci vlastností absorpce vibrací a odolností proti abrazi. Lze aplikovat ve vlhkém prostředí.

Vlastnosti:

- Výborné vlastnosti na tlumení nežádoucích zvuků
- Velmi dobrá absorpce vibrací
- Velmi dobrá tvárnost
- Silná adheze
- Odolnost proti vlhku
- Dobrá odolnost proti stárnutí
- Nehořlavá

### Charakteristika

- Excellent noise damping properties
- Abrasion resistance
- High conformability
- High adhesive power
- Very good vibration absorbance
- Ageing resistance
- Does not ignite

### Aplikace

- Vysoké požadavky na eliminaci nežádoucích zvuků
- Absorbuje vibrace
- Vyplňování velkých mezer
- Změkčuje povrch dílů
- Povrchy náročné na lepení, např. tvarované nebo 3D povrchy

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                          |                           |                           |           |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| • Materiál nosiče        | plst'                     | • Celková tloušťka        | 2000 µm   |
| • Druh lepidla           | okamžitě přilnavý akrylát | • Barva                   | černá     |
| • Druh krycího materiálu | PET                       | • Barva krycího materiálu | průhledná |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54221>



# tesa<sup>®</sup> 54221

## Precision Die Cuts

### Produktové Informace

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	45 %	• Odolná proti vlhkosti	střední
• Síla přetržení	86 N/cm	• Odolnost vůči oděru	dobré
• Gramáž nosiče	330 g/m <sup>2</sup>		

#### Další informace

Tlumení nežádoucích zvuků a odolnost vůči abrazi je měřeno dle LV 312.

tesa<sup>®</sup> 54221 výseky jsou dostupné v různých rozměrech podle specifických požadavků zákazníka

Pod označením tesa<sup>®</sup> 60421 je materiál dostupný v roli ve specifické šíři dle požadavku.

Další možnosti podobných produktů:

tesa<sup>®</sup>54211, 1,1mm, Gramáž 160g/m<sup>2</sup>

tesa<sup>®</sup> 54236, 3,6mm, Gramáž 600g/m<sup>2</sup>

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54221>