



tesa® 6038

Produktové Informace



Poloautomatický stolní odvíječ pásky

Produktbeskrivning

tesa® 6038 je poloautomatický odvíječ pásky s nastavitelnou délkou stříhu. Využití najde všude tam, kde se vyžaduje odstřížení přesně dané délky pásky tesa®. Robustní kovová konstrukce odvíječe je vhodná pro průmyslové používání. Pažadovaný odstřížek pásky vyjede z odvíječe po stisknutí páky. Páska se po vytažení odřízne zoubkovaným ostřím. Maximální nastavitelná délka pásky je 10 cm. Odvíječ tesa® 6038 však nabízí také jednu speciální funkci: režim provozu lze nastavit na odstřížení proužku pásky s nelepivým koncem o délce 5 mm. Odvíječ totiž automaticky přehne konec pásky.

Charakteristika

- The tesa® 6038 dispenser offers a special advantage: the mode of operation can be changed to dispensing strips with a non-adhesive tab of 5mm length (by folding the tape end).

Aplikace

Pro vložení role tesa® pásky je nutné odstranit modrý plastový kryt: stiskněte kovové knoflíky na zadní straně odvíječe a zvedněte kryt. Pásku tesa® nasadte na držák a začátek pásky odviňte do přítlačného válečku, lepidlovou stranou směrem dolů. Zavřete kryt a odvíječ tesa® 6038 je připraven k použití. Změnu délky řezu provedete povolením matice vedle páky, kde nastavíte volič na požadovanou délku. Pokud chcete odvíjet pásku s nelepivým koncem pro lepší úchyt, posuňte malou páčku na přední straně krytu doprava.

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Core diameter	3	• Max. průměr role	140 mm
• Délka nastavení až do	100 mm	• Roll width max	30 mm
• Druh pohonu	ruční	• Účel použití	multifunkční
• Hmotnost	2600 g		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=06038>