



tesa® 51619

Produktové Informace



PET flísová páska na tlumení nežádoucích zvuků a flexibilitu

Produktbeskrivning

tesa® 51619 je PET flísová páska s kaučukovým lepidlem na ovíjení kabelů.

Vlastnosti:

- Tlumení nežádoucích zvuků
- Odolnost proti abrazi
- Lze odtrhávat rukou

Barva: Černá

Charakteristika

- Noise damping
- Abrasion resistant
- Handtearable

Aplikace

tesa® 62309 je určena do prostoru pro cestující, poskytuje flexibilitu a tlumení nežádoucích zvuků. Určena speciálně pro automatické svazování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET fleece | • Celková tloušťka | 250 µm |
| • Druh lepidla | na bázi kaučuku | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| • Protažení do přetržení | 20 % | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Síla přetržení | 37 N/cm | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Odvíjecí síla (šíře role > 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) | • Útlum zvuku (LV312) | Class C |
| • Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51619>



tesa[®] 51619

Produktové Informace

Další informace

Standardní šíře: 9, 19, 25, 32 mm

Standardní náviny: 50 m

- Jsou dostupné další různé kombinace šíří a návínů
- Jiné rozměry jsou možné na vyžádání
- Standardní rozměr dutinky: 76 mm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51619>