



# tesa<sup>®</sup> 54236

## Precision Die Cuts

### Produktové Informace

Prémiový samolepicí filc pro náročné aplikace na eliminaci nežádoucích zvuků

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 54236 je 3,6mm silná šedá filcová páska se silnou adhezí. Představuje kombinaci vlastností absorpce vibrací a odolností proti abrazi. Lze aplikovat ve vlhkém prostředí.

Vlastnosti:

- Výborné vlastnosti na tlumení nežádoucích zvuků a vibrací.
- Tvárná
- Silná adheze
- Odolnost proti vlhku
- Dobrá odolnost proti stárnutí
- Nehořlavá

### Charakteristika

- Excellent noise damping properties
- Conformability
- High adhesive power
- Excellent vibration and BSR noise absorbance
- Humidity resistance
- Good ageing resistance
- Does not ignite

### Aplikace

- Vysoké požadavky na eliminaci nežádoucích zvuků
- Absorbuje vibrace
- Vyplňování velkých mezer
- Povrchy náročné na lepení, např. tvarované nebo 3D povrchy

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                          |                   |                           |           |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| • Materiál nosiče        | plst'             | • Celková tloušťka        | 3500 μm   |
| • Druh lepidla           | okamžitě přílnavý | • Barva                   | šedá      |
|                          | akrylát           | • Barva krycího materiálu | průhledná |
| • Druh krycího materiálu | PET               |                           |           |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54236>



# tesa<sup>®</sup> 54236

## Precision Die Cuts

### Produktové Informace

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                         |                      |
|--------------------------|---------|-------------------------|----------------------|
| • Protažení do přetržení | 45 %    | • Gramáž nosiče         | 600 g/m <sup>2</sup> |
| • Síla přetržení         | 77 N/cm | • Odolná proti vlhkosti | velmi dobré          |

#### Další informace

Tlumení nežádoucích zvuků a odolnost vůči abrazi je měřeno dle LV 312.

tesa<sup>®</sup> 54236 výseky jsou dostupné v různých rozměrech podle specifických požadavků zákazníka

Pod označením tesa<sup>®</sup> 60236 je materiál dostupný v roli ve specifické šíři dle požadavku.

Další možnosti podobných produktů:

tesa<sup>®</sup>54211, 1,1mm, Gramáž 160g/m<sup>2</sup>

tesa<sup>®</sup> 54221, 2,1mm, Gramáž 330g/m<sup>2</sup>

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54236>