

7263

Multi Purpose (MP)



Produktové Informace

Oboustranná lepicí páska 800 µm s akrylátovou pěnou

Produktbeskrivning

tesa® ACX^{plus} 7263 MP je černá oboustranná lepicí páska s akrylátovou pěnou.

Viskoelastické akrylátové pěnové jádro pásky tesa® ACX^{plus} 7263 MP optimálně absorbuje statické zatížení.

Díky jedinečnému složení dokáže tato oboustranná lepicí páska s akrylátovou pěnou kompenzovat teplotní roztažnost slepených dílů.

Charakteristika

- It is able to compensate for thermal elongations of bonded parts.
- The visco-elastic acrylic foam core of tesa® ACX^{plus} 7263 MP optimally absorbs static loads.

Aplikace

Produktová řada tesa® ACX^{plus} MP se hodí pro nejrůznější způsoby využití.

Kvůli optimálnímu výkonu potřebujeme dokonale rozumět použité technologii (včetně substrátů), abychom mohli vždy doporučit správný postup a zacházení.

Řada tesa® ACX^{plus} 726x MP se výborně hodí pro lepení ozdobných prvků, znaků nebo informačních cedulí.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | napěněný akrylát | • Celková tloušťka | 800 µm |
| • Druh lepidla | okamžitě přilnavý akrylát | • Barva | černá |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 70 °C | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 170 °C |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------|

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • Přilnavost na hliník (po 3 dnech) | 32 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 3 dnech) | 30 N/cm |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|

Další informace

Pro úpravu povrchů před lepením doporučujeme tesa® Adhesion Promoter. Výrazně to vylepšuje adhezivní vlastnosti, zabraňuje zvlhčení a podporuje dlouhodobou odolnost v nepříznivém prostředí. Konkrétní typ řady tesa® Adhesion Promoter závisí na substrátu a způsobu využití. Rádi vám poradíme při výběru optimálního řešení. Produkt je určen jen pro



7263

Multi Purpose (MP)

Produktové Informace

Další informace

využití v interiéru. Pro stálé venkovní použití při vysokém zatížení doporučujeme model tesa® ACX^{plus} 707x. Verze krycího materiálu (lineru): * PV42: Bílý papírový liner – potištěný

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=07263>