



tesa[®] 4100 tesapack Comfort



Produkt Information

Universal Pakketape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4100 er baseret på et bæremateriale af polyvinylklorid og belagt med en naturgummiklæber. Grundet teksturen i den prægede folie er tapen nem at rulle af. Derudover forhindrer den prægede overflade refleksion i forbindelse med stregkodelæsning. Dette gør tapen perfekt egnet til beskyttelse af etiketter.

tesa[®] 4100 er let at rulle af, hvilket gør den ideel til brug med automatisk forseglingsudstyr. Manuel påføring er selvfølgelig også en mulighed. Førende genbrugsvirksomheder og papirfabrikker har bekræftet, at genbrugsprocessen af papaffald ikke påvirkes af tapen. tesa[®] 4100 er let at printe og fås i hvid, brun og transparent.

Egenskaber

- Due to its embossed film texture, smooth unwinding is guaranteed.
- The embossed surface prevents reflection during bar code reading; this makes the product perfectly suited for label protection.

Ansøgning

- tesa[®] 4100 kan anvendes til manuel og automatisk lukning af mellemtunge papkasser
- Tapen er let at rulle af og anvende
- Den prægede tapeoverflade er ideel til beskyttelse af etiketter
- tesa[®] 4100 fås i hvid, brun og transparent

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 65 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 75 % | • Automatisk påsætning | Ja |
| • Brudstyrke | 47 N/cm | • Manuel påsætning | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.2 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4100

tesapack Comfort

Produkt Information

Yderligere information

tesa[®] 4100 er nem at trykke på. Fås i farverne: hvid, havannabrun og gennemsigtig

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04100>