



tesa[®] 4122

Produkt Information

Emballagetape til tunge kartoner

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4122 er en førsteklasses pakketape, der består af en meget stærk PVC-folie med en naturgummiklæber. Selv tunge kasser og kasser med multiflute-pap og høj klappænding kan lukkes sikkert.

Ledende genbrugsvirksomheder og papirfabrikker har bekræftet, at genbrugsprocessen for papaffald ikke brydes.

Egenskaber

- Even heavy boxes or boxes with multiflute cardboard with high flap tension can be closed safely.

Ansøgning

tesa[®] 4122 er designet til at lukke meget tunge kartoner eller kasser med farligt indhold. Bærematerialets brudstyrke- og brudforlængelsesegenskaber gør produktet modstandsdygtigt over for store stødpåvirkninger.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 88 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 100 % | • Automatisk påsætning | Ja |
| • Brudstyrke | 65 N/cm | • Manuel påsætning | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4122

Produkt Information

Yderligere information

tesa[®] 4122 er nem at trykke på. Fås i farverne: hvid, havannabrun og gennemsigtig

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04122>