



# tesa® 6068

## Produkt Information



### Fuldautomatisk borddispenser

#### Produktbeskrivelse

tesa® 6068 er en fuldautomatisk dispenser med forudindstillelig længde- og styk-kontrol og lyssensor-skærer. Den kan generelt anvendes til næsten alle typer af tesa® selvklebende tape af op til 50 mm bredde, særligt TP-, filament- og lærredstape. Dispenseren har et digitaldisplay, en hukommelsesfunktion til lagring af den forudindstillede længde og en tæller, der angiver antallet af skårne stykker. Dispenseren kan anvendes til enkeltklæbende og til dobbeltklæbende tape med en tykkelse op op til ca. 1,5 mm inklusive dækpapir. Ved afrulning af dobbeltklæbende tape skal dækpapiret efterfølgende fjernes manuelt.

#### Egenskaber

- This dispenser has a digital display, a storage of the preset length and a counter for the number of cut pieces.
- This dispenser can be used for s/s as well as d/s-tapes including liner up to approximately 1,5mm thickness.

#### Ansøgning

Slip rullelås-håndtaget og sæt tesa® tapen på den justerbare tapeholder. Indfør tapen ved hjælp af "FORWARD"-knappen og fastgør den derefter med nedholdningsrulle-enheden og tapeholderen. Den ønskede tapelængde indstilles ved hjælp af "SET A"- og "SET B"-knapperne til mellem 5 og 999 mm. Det ønskede antal tapestykker indstilles ved hjælp af "SELECT"-knappen. Tryk på "START"-knappen for at få tapen udleveret.

#### Egenskaber

- |                 |                 |                      |          |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------|
| • Anvendelse    | Multifunktionel | • Længder op til     | 5-999 mm |
| • Core diameter | 3               | • Max. rullediameter | 300 mm   |
| • Indstillinger | Automatisk      | • Vægt               | 2500 g   |

#### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=06068>