



tesa® Professional 4392

Professional

Produkt Information

Bilafdækningsfolie - afdækning og beskyttelse af karosserier forud for spartlings- og lakeringsarbejde

Produktbeskrivelse

tesa® 4392 er en bilafdækningsfolie af meget høj kvalitet, som hjælper professionelle autolakerere med at opnå fremragende resultater. Den ekstra rivefaste HDPE-afdækningsfolie holder sig tæt ind til bilens karosseri ved elektrostatisk tiltrækning og kan bruges af én person takket være den praktiske målehjælp. Hvis der er fugtrest, forebygger anti-plet-effekten, at der dannes pletter. Lak og spartelmasse hæfter fremragende på bilafdækningsfolien, som modstår temperaturer på op til 115 °C og er meget nem at tage af igen.

Egenskaber

- The excellent electrostatic charge secures a better adherence of the film to surface.
- Outstanding paint and filler adherence enable brilliant results.

Ansøgning

- Professionelt lakeringsarbejde
- Beskyttelse af karosseriet
- Forebygger pletdannelse ved små mængder restfugtighed

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- Bæremateriale PE-film

Egenskaber

- | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------|-------|
| • Brudstyrke | 6.9 N/cm | • Malerafdæknings tykkelse | 16 µm |
| • Let at fjerne | Ja | • Materiale til afdækning | HDPE |



tesa[®] Professional 4392

Professional

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04392>