



# tesa<sup>®</sup> 51006

## Produkt Information



Tape af PET-lærred til ledningsnet i motorrummet

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 51006 er specialudviklet til bundtning og beskyttelse af ledningsnet i motorrummet. Produktets egenskaber gør det ideelt til manuel påføring.

Egenskaber:

- modstandsdygtigt over for råd
- kemisk bestandigt
- slidstærkt
- fleksibelt og glat
- brudstærkt
- stabil afrulningskraft
- aldersbestandigt
- stærk klæbeevne

### Egenskaber

- Resistant to abrasion
- High initial tack and adhesion
- Optimized for manual application
- Flag-resistant
- Can withstand environmental influences
- Constant unwind force – optimized for manual application
- Aging-resistant
- Flame-retardant
- Flexible and smooth

### Ansøgning

tesa<sup>®</sup> 51006 has been specially designed for bundling and wire protection against abrasion. The main application field is the engine compartment of a car, with demanding temperature-related and environmental conditions.

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |               |                  |        |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-væv       | • Total tykkelse | 320 µm |
| • Klæbertype    | Gummi baseret |                  |        |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51006>



# tesa<sup>®</sup> 51006

## Produkt Information

### Egenskaber

- |  |                      |                               |         |
|--|----------------------|-------------------------------|---------|
| • Brudforlængelse                      | 22 %                 | • Lyddæmpning (LV312)         | Class A |
| • Brudstyrke                           | 175 N/cm             | • Temperature resistance max. | 150 °C  |
| • Afrulningskraft (Rulle bredde > 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C  |
| • Afrulningskraft (Rulle bredde ≤ 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |                               |         |

### Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 4.5 N/cm

### Yderligere information

Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm

Standard lengths: 25 m

\* Most combinations of width and length are possible

\* Further dimensions are available upon request

\* Standard core diameter: 38 mm

\* Applicable for red ring assembly aid

\* T4 on ETFE. Other insulation materials to be tested.



# tesa® 51006

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51006>