



tesa[®] 4578

Produkt Information



Krydsarmeret tape til generelle anvendelser

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4578 er en krydsvævet tape med et underlag af polypropylenfolie, der er lamineret fast på polyestertråd.

Klæbemidlet af syntetisk gummi giver sikker vedhæftning på forskellige materialer – selv på ikke-polære materialer såsom PE og PP. Tapen vedhæfter desuden fremragende på bølgepap- og kartonoverflader.

Fleksible fibre sikrer, at tapen har særdeles god brudstyrke både på langs og på tværs og bestandighed mod overrivning og brud, når den bukkes.

Egenskaber

- Its flexible fibres show a very good longitudinal and transverse tensile strength including resistance against tearing and breaking when bent.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.
- The tape also exhibits excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.

Ansøgning

- Krævende kartonlukning
- Bundtning og palleteering
- Transportsikring
- Fastgørelse
- Forsegling af ruller (end-tabbing)
- Splejsning af bagstykker

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-fibre/BOPP | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaber

- | | |
|--------------|----------|
| • Brudstyrke | 230 N/cm |
|--------------|----------|

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 8 N/cm |
|---------------------|--------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04578>



tesa[®] 4578

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04578>