



tesa[®] Justerbart klæbesøm til fliser og metal (3 kg)



Produkt Information

BNR 77764

Produktbeskrivelse

Højdejusterbart klæbesøm med bæreevne på op til 3 kg. Perfekt til at hænge flade genstande op på glatte og faste overflader som fliser og metal.

Egenskaber

- Til indendørs brug på glatte og faste overflader som f.eks. fliser
- Kan bære genstande på op til 3 kg pr. søm (6 kg ved brug af 2 søm)
- Højdejusterbare, så du kan få tingene til at hænge pænt og lige
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester
- Kan genanvendes med en ny strip

Ansøgning

How to apply - Step by Step

1. To ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-free window cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.
2. The Adhesive Strip should be applied to the rougher surface.
3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil. Be careful not to touch the exposed adhesive area.
4. Now apply your tesa[®] Adhesive Nail by aligning it with the top edge of the strip and then folding it down. Press down evenly on the entire nail for at least 5 seconds.
5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.
6. Push the red toggle up to unlock and adjust the nail head and then lock the head in place by pushing the red toggle back down until it clicks into place.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Klæbekraft op til | 3 Kg |
| • Holding power of strip up to | 3 Kg | • Uden silikone | Ja |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Justerbart klæbesøm til fliser og metal (3 kg)

Produkt Information

Egenskaber

• Application temperature from	-15 °C	• Kræver batterier	Nej
• Batterier inkl.	Nej	• Materiale	PS (polystyren)
• Brugsområdet	Indendørs	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Ozone resistance	Nej
• Fjernes uden klæberester	Ja	• Temperature resistance max.	35 °C
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance min.	5 °C
• Fugtbestandighed	Nej	• UV-modstandsdygtig	Nej
• Genanvendelig	Ja	• Vandtæt	Nej
• Genanvendelig med	Selvklæbende strimmel 3 kg Fliser	• Velegnede overflader	Glat træ, Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Akrylglas, Stål, Metal
• Kemikaliebestandig	Nej		

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>