



tesa[®] 50777

Produkt Information



Fineline-tape til design og tofarvelakering i bilindustrien

Produktbeskrivelse

tesa[®] 50777 er en fleksibel, meget temperaturbestandig PVC-fineline-afdækningstape med akrylklæber til en lang række design- og tofarve-afdækningsopgaver indenfor bilindustrien.

Det bløde og fleksible PVC-bæremateriale giver mulighed for præcis afdækning i skarpe kurver, f.eks. omkring bagdørene. tesa[®] 50777 har desuden en udløser, hvilket sikrer en nem og jævn afrulning af tapen.

Akrylklæberen kan være et alternativ til malingsystemer, hvor traditionel naturgummitape efterlader skygger eller gulfarvning. Temperaturbestandigheden på 160 °C gør det muligt at anvende tesa[®] 50777 ved de fleste autolakereres ovntemperaturer.

Der findes standardiserede og tilpassede applikatorer til tesa[®] 50777 for at sikre en effektiv påføring af tapen.

Egenskaber

- Nem afrulning til glatte manuelle eller semi-manuelle tapeanvendelser
- Ingen skygger efter tørring ved høje temperaturer (op til 160 °C)
- Opfører sig fleksibelt ved afdækning af smalle kurver/områder
- Kan rives over i hånden

Ansøgning

tesa[®] 50777 er velegnet til forskellige typer af afdækningsløsninger.

Eksempler på anvendelser omfatter:

- Tofarvelakering ved høje temperaturer hos autolakerere
- Afdækning til høje ovntørringstemperaturer
- Afdækningsløsninger i skarpe kurver
- Semi-manuel applikation med værktøjsstøtte

For at sikre den højest mulige ydeevne er vores mål at forstå, hvordan du anvender vores produkter (herunder de involverede materialer), så vi kan anbefale det rette produkt til dig.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 132 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50777>



tesa[®] 50777

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	240 %	• Eget til udstansning	Ja
• Brudstyrke	30 N/cm	• Hand tearability	god
• Brandhæmmende	meget god	• Let at fjerne	Ja

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	2 N/cm
---------------------	--------

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50777>