



tesa[®] 4244 PV0



Produkt Information

Finelinetape til designmaling

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4244 er en fleksibel tape af blød PVC med naturgummiklæber, der kan anvendes til afdækning af fine linjer, hvis der er behov for meget skarpe malerkanter, særligt på malede eller ikke malede plastikdele og til maleropgaver, hvor der anvendes flere farver.

- krymper ikke ved høje temperaturer
- tilpasser sig dimensionelle forandringer under ovntørring
- ingen kantløft og efterladte klæberester efter fjernelse
- god tilpasning på multidimensionelle overflader

Egenskaber

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

Ansøgning

Afdækning & Design, ved en række fineline anvendelser

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 237 % | • Egnede til udstansning | Ja |
| • Brudstyrke | 27 N/cm | • Hand tearability | meget god |
| • Brandhæmmende | meget god | • Let at fjerne | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.7 N/cm |
|---------------------|----------|

Yderligere information

tesa[®] 4244 fås også til konvertering og udstansning med et dækpapir: 4244 PV4:
vedhæftning på stål = 4,7 N/cm
afrivningskraft fra dækpapir = 14 cN/cm

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04244>



tesa[®] 4244 PV0

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04244>