



tesa[®] 51008

PE

Produkt Information

Polyethylen-Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung

tesapack[®] 51008 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PE-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse.

tesapack[®] 51008 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Hohe Anfangsklebkraft für eine sofortige und sichere Verklebung
- Verarbeitungsfreundliches Material, auch von Hand einreißbar
- Sortenreine Verklebung auf PE-Folie, die eine Wiederaufbereitung ermöglicht
- Bei schmalen Breiten wird eine Lagerstabilität von max. 6 Monaten gewährleistet

Produktmerkmale

- With its special PE-backing tesa[®] 51008 is very user friendly because it can be torn by hand.
- The high tack is achieved by a natural rubber adhesive guaranteeing instantaneous adhesion and a high tensile load.
- For small widths an age stability of max. 6 months is guaranteed.

Anwendung

- Verschließen von Versandschachtel.
- Verklebungen auf PE-Materialien (sortenreine Verklebung).

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PE-Film | • Dicke | 110 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|----------|
| • Reißdehnung | 300 % | • Handreißbarkeit | sehr gut |
| • Reißkraft | 22 N/cm | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Automatische Anwendung | ja | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,2 N/cm |
|-------------|----------|



tesa[®] 51008 PE

Produkt Information

Weitere Informationen

tesapack[®] 61008 ist zur eindeutigen Kennzeichnung als PE-Verpackungsband mit dem Recyclingzeichen bedruckt.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51008>