tesa® 4169
Bodenmarkierung

Produkt Information

Premium Bodenmarkierungs- & Warnband

Produktbeschreibung

tesa® 4169 ist ein Klebeband mit einem Weich-PVC-Träger und einer Acrylatklebmasse. Es ist besonders geeignet für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen sowie für Anwendungen im Außenbereich / UV-beständig.

Je nach Farbwahl kann tesa® 4169 als Bodenmarkierungsband oder als Warnband eingesetzt werden.

tesa® 4169 ist erhältlich in den Farben schwarz, grün, weiß, blau, rot, gelb sowie schwarz/gelb.

Produktmerkmale

- Durable and abrasion resistant backing for permanent floor marking applications; hand tearable
- It has a high degree of flexibility which allows for curved applications
- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines

Anwendung

- Abgrenzen von Arbeitsbereichen z.B. in Fabrikhallen und Lagerräumen.
- Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge.
- Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder.
- Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen, auf Messen und in Krankenhäusern.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen
und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	Soft-PVC	Dicke	187 µm
Klebmasse	Acrylat		

Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung	285 %	geeignet für raue Oberflächen	gut, mittel
Reißkraft	42,5 N/cm		

Klebkraft

auf Stahl	2 N/cm

Weitere Informationen

Die unifarbenen tesa® Markierungsbänder 4169 entsprechen der RAL-Skala.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04169

tesa® 4169
Bodenmarkierung

Produkt Information

Weitere Informationen

Wir empfehlen zur einfachen und exakten Applikation von tesa® Bodenmarkierungsbändern den speziellen tesa® 6089 Bodenmarkierungsabroller.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04169