



tesa® 60760

Bodenmarkierung



Produkt Information

Bodenmarkierungs- & Warnband

Produktbeschreibung

tesa® 60760 ist ein robustes Weich-PVC-Klebeband ausgerüstet mit einer modifizierten Naturkautschukklebmasse, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet. Das Klebeband ist optimal geeignet für temporäre Gefahrenkennzeichnungen sowie zur Markierung jeglicher Art von mobilen oder stationären Objekten. Von Hand einreißbar und bleifrei.

Je nach Farbwahl und Anwendung geeignet als Markierungs- oder Warnband.

Produktmerkmale

- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines
- tesa®60760 has a flexible backing to cope with curves
- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable
- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.
- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.
- Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for curved applications.

Anwendung

- Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen.
- Markierungen an mobilen und stationären Objekten.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Soft-PVC | • Dicke | 150 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 220 % | • Batterien notwendig | nein |
| • Reißkraft | 33 N/cm | • geeignet für raue Oberflächen | sehr gut |
| • Batterien enthalten | nein | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 2 N/cm |
|-------------|--------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60760>



tesa[®] 60760

Bodenmarkierung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60760>