



# tesa<sup>®</sup> 4280 PV0



## Information Produit

### PP Shipping Tape for Carton Sealing

#### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4280 is a self-adhesive tape based on a 25µm PP-film and a synthetic rubber adhesive. The tape is ideal for sealing and packaging of light- and medium-weight cartons. tesa<sup>®</sup> 4280 performs best when applied in moderate temperatures and indoor settings.

#### Caractéristiques

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power, and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

#### Application

\*tesa<sup>®</sup> 4280 is a multipurpose carton sealing and packaging tape, ideal for light- and medium-weight cartons.

\*The packing tape can be used either manually or with automatic sealing equipment.

\*The tape features easy unwinding and good adhesion to a wide range of surfaces.

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Conception du produit

- |                          |                        |                    |       |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film PP                | • Epaisseur totale | 42 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique |                    |       |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                        |     |
|----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 145 %   | • Application manuelle | oui |
| • Résistance à la rupture  | 40 N/cm |                        |     |

#### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4280 PV0

## Information Produit

### Infos complémentaires

Available colours: brown and transparent.

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04280>