tesa® 54236
Präzisionsstanzteil

Produkt Information

Premium Filz für anspruchsvolle BSR-Klapperschutz-Anwendungen

Produktbeschreibung

tesa® 54236 besteht aus einem grauen 3,6mm Filz mit einer klebstarken Acrylatmasse.

Eigenschaften:

- Exzellente Geräuschdämpfungseigenschaften
- Flexibel und Anpassungsfähig
- Alterungsbeständig
- Hohe Klebkraft
- Vibrationsabsorption
- Feuchtigkeitsbeständig
- Nicht entzündlich

Produktmerkmale

- Excellent noise damping properties
- Conformability
- High adhesive power
- Excellent vibration and BSR noise absorbance
- Humidity resistance
- Good ageing resistance
- Does not ignite

Anwendung

- Geräuschdämmung
- Vibrationsisolation
- Für Anwendungen in feuchter Umgebung
- Spaltüberbrückung (1,1-3,6mm) zum Schutz vor Wasser-, Schmutz und Lufteintritt
- Für anspruchsvolle Verklebungsbereiche wie z.B. Kurven oder 3D-Oberflächen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	Filz	Dicke	3500 µm
Klebmasse	modifiziertes Acrylat	Farbe	grau
Art der Abdeckung	PET	Farbe der Abdeckung	transparent

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=54236

tesa® 54236
Präzisionsstanzteil

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	45 %	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut
• Reißkraft	77 N/cm	• Träger Flächengewicht	600 g/m²

Weitere Informationen

Die Angaben zu den Geräuschdämpfungseigenschaften und zur Abriebbeständigkeit basieren auf Testmethode LV 312.

tesa® 54236 ist auch als kundenindividuelle Rollenware erhältlich unter der IBNR tesa® 60236.

Weitere Filz-Varianten:
tesa® 54211, 1,1mm, 160g/m²
tesa® 54221, 2,1mm, 330g/m²

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=54236