

# 51918

## FilmLine Black

### Produkt Information



Doppelseitig klebendes Ansatzband

### Produktbeschreibung

- Geschlitztes Trennpapier für die sichere Vorfixierung der oberen Bahnlage
- Stabiler Polyesterträger hält auch sehr hohen Bahnspannungen stand
- Schwarze Träger für die optische Ansatzerkennung
- Hohe Initialklebkraft auf ansonsten kritisch zu verklebenden unpolaren (PP, PE, etc.) Bahnoberflächen
- Speziell entwickelter Spaltstreifen für störungsfreies Prozesse in den nachgelagerten Verarbeitungsschritten

### Produktmerkmale

- Slit liner for the secure fixation of the top layer
- Robust polyester backing for secure splicing even at high web tension
- Double-sided black backing for optical detection of the splice at the reel stand or in following processes
- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the converting process

### Anwendung

Das Klebeband wurde speziell für den Fliegenden Rollenwechsel beim Bedrucken (Flexo-, Tiefdruck) und Laminierung in der Verpackungsindustrie entwickelt.

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |                   |         |         |
|------------------|-------------------|---------|---------|
| • Trägermaterial | PETP              | • Dicke | 105 µm  |
| • Klebmasse      | Synthesekautschuk | • Farbe | schwarz |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |               |         |  |           |
|---------------|---------|--|-----------|
| • Reißdehnung | 60 %    | • Mindesthaltbarkeit (verpackt) < 25°C | 18 months |
| • Reißkraft   | 70 N/cm |  |           |



# 51918

## FilmLine Black

Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51918>