tesa® 4289

Produkt Information

Höchst reißfestes Strapping-Klebeband

Produktbeschreibung

tesa® 4289 ist ein extrem reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse.

tesa® 4289 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Sehr hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Dicke und abriebfeste Folie
- Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
- Hohe Klebkraft für Verklebungen auf verschiedensten Untergründen
- Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen

Produktmerkmale

- tesa® 4289 features very high tensile strength with low elongation at the same time.
- The product is highly abrasion resistant.

Anwendung

- Bündeln schwerster Rohre.
- Verschließen schwerster Packgüter.
- Umreifen von schweren Gütern beim Palettieren.
- Coil-Endverklebung.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	MOPP	Dicke	144 µm
Klebmasse	Naturkautschuk		

Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung	35 %	Rückstandsfrei entfernbar	ja
Reißkraft	420 N/cm	Verfärbungsfrei	ja

Klebkraft

auf Stahl	5 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04289

tesa® 4289

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04289