



tesa® Klebenagel für Fliesen und Metall (4kg)



Produkt Information

BNR 77766

Produktbeschreibung

Klebenagel "Fliesen & Metall" mit einer Haltekraft bis zu 4kg auf glatten, festen Oberflächen. Ideal zur Befestigung von Dekoartikeln und Küchenutensilien.

Produktmerkmale

- Klebenagel für glatte, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Fliesen
- Hält Objekte bis zu 4kg pro Nagel (8kg bei zwei Nägeln)
- Spurlos wiederablösbar
- Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen, hier nur die Ersatzklebestreifen für Fliesen und Metall verwenden

Anwendung

How to apply – Step by step1. In order to ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-free window cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.

2. The Adhesive Strip should be applied to the rougher surface.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil. Be careful not to touch the exposed adhesive area at any time.

4. Now apply your tesa® Adhesive Nail by aligning it with the top edge of the strip and then folding it down. Press down evenly on the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------|
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Haltekraft des Streifens bis zu | 4 Kg |
| • Haltekraft bis zu | 4 Kg | • Silikonfrei | ja |



tesa[®] Klebenagel für Fliesen und Metall (4kg)

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsgebiet	Innenbereich	• Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
• Application temperature from	-15 °C	• Ozonbeständigkeit	nein
• Batterien enthalten	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Batterien notwendig	nein	• Temperaturbeständigkeit max.	35 °C
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• Temperaturbeständigkeit min.	5 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein	• UV-beständig	nein
• Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Acrylglas, Stahl, Metall	• Wasserfest	nein
		• Wiederverwendbar	ja
		• Wiederverwendbar mit	Klebestreifen für Fliesen und Metall (3kg)
• Gefahrstoff	nein		
• Lösemittelfrei	ja		
• Material	PS (Polystyrol)		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>