



tesa[®] Montageband für transparente Oberflächen und Glas (20kg/m)



Produkt Information

BNR 77741, 77740

Produktbeschreibung

Montageband "transparent & Glas" mit einer Haltekraft bis zu 20kg/m auf transparenten, festen Oberflächen. Ideal zur dauerhaften, kaum sichtbaren Befestigung.

Produktmerkmale

- Montageband für transparente, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Glas
- Hält bis zu 20kg/m*
- Für dauerhafte Anwendungen
- Nahezu unsichtbar

*Für optimale Ergebnisse empfehlen wir ein max. Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt

Anwendung

How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, the object and the surface must be free of dust, dirt and grease. To clean them, use a brush or a lint-free cloth and a silicone-free cleaner like methylated spirits. Make sure the surface is dry before application.

2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to the rougher surface.

3. Apply the tape in vertical strips along the full length of the object or surface. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where most of the load will be born.

4. Press down firmly across the entire surface of Mounting Tape for at least five seconds. Remove the protective film, taking care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.

5. Fix the object and press it again at least five seconds.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Haltekraft des Klebebandes bis | 20 KG/M |
| • Dicke | 500 µm | zu | |



tesa[®] Montageband für transparente Oberflächen und Glas (20kg/m)

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsgebiet	Innenbereich	• Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
• Application temperature from	-10 °C	• Ozonbeständigkeit	ja
• Batterien enthalten	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Batterien notwendig	nein	• Temperaturbeständigkeit max.	40 °C
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• Temperaturbeständigkeit min.	10 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein	• UV-beständig	ja
• Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Acrylglas, Stahl, Metall	• Wasserfest	nein
• Gefahrstoff	nein	• Wiederverwendbar	nein
• Lösemittelfrei	ja	• Wiederverwendbar mit	_NULL
• Material	_NULL		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>