



tesa® Ultra starkes Montageband für Fliesen und Metall (100kg/m)



Produkt Information

BNR 77746, 77747

Produktbeschreibung

Ultra starkes Montageband "Fliesen & Metall" mit einer Haltekraft bis zu 100kg/m auf glatten, festen Untergründen. Ideal zur dauerhaften Befestigung.

Produktmerkmale

- Ultra starkes Montageband für glatte, feste Untergründe, z.B. Fliesen
- Hält bis zu 100kg/m*
- Für dauerhafte Anwendungen

*Für optimale Ergebnisse empfehlen wir ein max. Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt

Anwendung

How to apply – Step by step 1. For the best possible bond, use alcohol or silicone-free window cleaner to make sure your surface is free of dust and grease. Ensure the surface is dry before application.

2. Check whether the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to it.

3. Apply the heavy-duty, double-sided tape in vertical strips corresponding to the full length of the object or surface, and press down firmly all along the entire strip for at least 5 seconds. Be careful not to touch the exposed adhesive area.

4. Remove the backing from the tape and position the item on the surface.

5. Press down firmly on the item for at least another 5 seconds to get as close a bond as possible.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| • Trägermaterial | PE-Schaum | • Dicke | 1100 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Haltekraft des Klebebandes bis zu | 100 KG/M |



tesa® Ultra starkes Montageband für Fliesen und Metall (100kg/m)

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsgebiet	Innenbereich	• Ozonbeständigkeit	nein
• Application temperature from	-10 °C	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Batterien enthalten	nein	• Temperaturbeständigkeit max.	40 °C
• Batterien notwendig	nein	• Temperaturbeständigkeit min.	10 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein	• UV-beständig	nein
• Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Acrylglas, Stahl, Metall	• Wasserfest	nein
• Gefahrstoff	nein	• Wiederverwendbar	nein
• Lösemittelfrei	ja	• Wiederverwendbar mit	_NULL
• Öl- und Schmierstoffbeständig	nein		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>