



tesa[®] Montageband für Fliesen und Metall



Produkt Information

BNR 77745, 77744

Produktbeschreibung

Feuchtigkeitsbeständiges Montageband "Fliesen & Metall" für glatte, feste Oberflächen. Ideal zur dauerhaften Befestigung von Spiegeln in Feuchträumen.

Produktmerkmale

- Montageband für glatte, feste Untergründe, z.B. Fliesen
- Geeignet für Feuchträume
- Besonders geeignet als Spiegelklebeband für Objekte bis zu einer Tiefe von 4mm
- Für dauerhafte Anwendungen

Anwendung

- How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, use silicone-free alcohol or window cleaner to make sure both your surface and object are free of dust and grease. Ensure the surface is dry again before application.
2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to rougher one. Apply the tape in vertical strips that correspond to the full length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the load will be born.
3. Press down firmly over the entire surface of the Mounting Tape for at least five seconds.
4. Remove the protective foil from the double-sided adhesive tape, taking care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.
5. Position the object and press it again firmly at least five seconds.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-----------|---------|---------|
| • Trägermaterial | PE-Schaum | • Dicke | 1200 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |



tesa[®] Montageband für Fliesen und Metall

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------|
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein |
| • Application temperature from | -10 °C | • Ozonbeständigkeit | nein |
| • Batterien enthalten | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Batterien notwendig | nein | • Temperaturbeständigkeit max. | 40 °C |
| • Chemikalienbeständigkeit | ja | • Temperaturbeständigkeit min. | 10 °C |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • UV-beständig | nein |
| • Geeignete Untergründe | Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Metall, Stahl | • Wasserfest | nein |
| | | • Wiederverwendbar | nein |
| | | • Wiederverwendbar mit | _NULL |
| • Gefahrstoff | nein | | |
| • Lösemittelfrei | ja | | |

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>