



tesa® 4615 PV0 duct tape

Προϊόντος Information

General purpose duct tape



Product Description

tesa® 4615 is a utility duct grade for general purpose applications. It consists of a 27 mesh woven fabric laminated on a colored PE film. The product is coated with a synthetic rubber adhesive with solvent-free technology.

Χαρακτηριστικά

- Bonds instantly with high adhesion on a variety of materials
- Unwinds gently and is easy to tear by hand
- Water repellent and durable

Εφαρμογές

The product can be used for a variety of basic applications such as

- Holding protective layers e.g. plastic films and paper sheets
- Fastening and bundling of wires, cables and loose objects
- Sealing, marking and masking even on slightly rough surfaces

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Λαμιναρισμένο
ύφασμα PE | • Συνολικό πάχος | 175 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Πάχος ταινίας | 175 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 14 % | • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 40 N/cm | • Αντοχή σε απόξεση | καλή |
| • Hand tearability | καλή | • Διαθέσιμο σε spools | όχι |
| • Lowest application temperature | 5 °C | • Κολλητικότητα | πολύ καλή |
| • Operation temperature up to | 60 °C | • Πλέγμα | 27 threads/inch ² |
| • Water resistance | καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|-------------------------|--------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615 PV0 duct tape

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04615>