



# tesa® 4156 PV1



## Προϊοντος Information

Ειδική ταινία για τοποθέτηση μεμβράνης

### Product Description

Το tesa® 4156 PV 1 αποτελεί ειδική ταινία, σχεδιασμένη για επικάλυψη μεμβράνης και αρνητικών. Η ταινία είναι διαθέσιμη ως λίθο-κόκκινη (χρώμα 57).

- Το tesa® 4156 PV 1 είναι ανθεκτικό στο φως και στο χρόνο και αφαιρείται εύκολα χωρίς σχισίματα. Επίσης, δεν αφήνει κατάλοιπα κόλλας.
- Το tesa® 4156 PV 1 έχει εύκολη εφαρμογή, καθώς η ταινία είναι επίπεδη κατά την τοποθέτηση και οι άκρες δεν έχουν την τάση να συστρέφονται.
- Το tesa® 4156 PV 1 εξασφαλίζει ασφαλή επικάλυψη με τέλειο καθορισμό ορίου.
- Το tesa® 4156 PV 1 είναι εξαιρετικά διαφανές στο ανθρώπινο μάτι, ακόμα και χωρίς τη χρήση φωτεινού πίνακα. Γι' αυτό, τα μέρη που έχουν ήδη επικαλυφθεί παραμένουν ορατά, επιτρέποντας ακριβή τοποθέτηση της ταινίας.
- Λόγω των ειδικών ιδιοτήτων του, το tesa® 4156 PV 1 είναι επίσης κατάλληλο για συρραφή μεμβράνης.

\*Το tesa® 4156 PV 1 προτείνεται για χρήση με το tesa® litho dispenser 6082 και 6090. Ειδικά σχεδιασμένο για λιθογραφία, η λεπίδα του κανόνα εύθυνσης δεν αφήνει οδοντωτές άκρες.

### Χαρακτηριστικά

- tesa® 4156 PV 1 is light and age resistant and is easily removed without splitting or tearing. It also does not leave adhesive residues.
- tesa® 4156 PV 1 is easily applied as the tape lies flat during positioning and is not prone to edge curling.
- tesa® 4156 PV 1 ensures secure masking with perfect edge definition
- tesa® 4156 PV 1 is highly transparent to the human eye even without the use of a light table. Parts already masked therefore remain visible thus enabling accurate positioning of the tape.
- Due to its special properties tesa® 4156 PV 1 is also suit-able for splicing of film.
- tesa® 4156 PV 1 is recommended for use with tesa® litho dispensers 6082 and 6090. Specially designed for litho work the straight-edge blade does not leave a serrated edge.

### Εφαρμογές

Το tesa® 4156 PV 1 αποτελεί ειδική ταινία, σχεδιασμένη για τοποθέτηση μεμβράνης και αρνητικών.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- |                  |         |         |              |
|------------------|---------|---------|--------------|
| • Υλικό φορέα    | σελοφάν | • Χρώμα | Λιθο-κόκκινο |
| • Συνολικό πάχος | 60 μm   |         |              |



# tesa<sup>®</sup> 4156 PV1

Προϊόντος Information

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa<sup>®</sup> αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa<sup>®</sup> είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04156>