



# tesa<sup>®</sup> 4280 PV0



## Προϊόντος Information

Ταινία σφράγισης χαρτόκουτων

### Product Description

Το tesa<sup>®</sup> 4280 αποτελεί αυτοκόλλητη ταινία βασισμένη σε μεμβράνη PP 25μm και συγκολλητικό συνθετικού καουτσούκ. Το προϊόν διατίθεται σε 3 χρώματα και έχει θορυβώδη εκτύλιξη.

### Χαρακτηριστικά

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power, and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

### Εφαρμογές

Χειροκίνητη και αυτόματη σφράγιση χαρτοκιβωτίων μικρού και μεσαίου βάρους.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- |                       |                     |                  |       |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα         | μεμβράνη PP         | • Συνολικό πάχος | 42 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ |                  |       |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |         |                        |     |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 145 %   | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 40 N/cm |                        |     |

### συγκολλητική δύναμη

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.8 N/cm |
|-------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4280 PVO

Προϊόντος Information

Πρόσθετες πληροφορίες

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, καφέ και διαφανές.

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa<sup>®</sup> αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa<sup>®</sup> είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04280>