



tesa® 4169

Προϊόντος Information



Ταινία επιδαπέδιας επισήμανσης Premium

Product Description

Το tesaflex® 4169 PV3 αποτελεί ειδική ταινία επισήμανσης γραμμής με επίστρωση PVC και υδατικό συγκολλητικό ακρυλικό. Είναι ιδανικό για μόνιμες εφαρμογές επισήμανσης.

Χαρακτηριστικά

- Durable and abrasion resistant backing for permanent floor marking applications; hand tearable
- It has a high degree of flexibility which allows for curved applications
- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines

Εφαρμογές

- Επισήμανση χώρων εργασίας π.χ. σε εργοστάσια και αποθήκες.
- Γραμμές καθοδήγησης για οχήματα που χρειάζονται επισήμανση π.χ. ρομπότ μεταφοράς.
- Επισήμανση χώρων στάθμευσης και διαδρόμους σε γραφεία, νοσοκομεία, εκθέσεις κτλ.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μαλακό PVC | • Συνολικό πάχος | 187 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 285 % | • Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 42.5 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2 N/cm |
|-------------------------|--------|



tesa[®] 4169

Προϊόντος Information

Πρόσθετες πληροφορίες

Τα ενοποιημένα χρώματα του tesaflex[®] 4169 PV3 είναι σύμφωνα με τη χρωματική παλέτα RAL.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04169>