

51900 FilmLine

Προϊόντος Information

tesa EasySplice® 51900 FilmLine



Product Description

Συστατικά

- # Χάρτινη επίστρωση
- # μηχανισμός διαχωρισμού με βάση το χαρτί
- # τροποποιημένη κόλλα από συνθετικό καουτσούκ

Χαρακτηριστικά

- # Υφασμάτινη επένδυση (liner) για την ασφαλή στερέωση του άνω φύλλου
- # Υψηλές ιδιότητες προσκόλλησης και καλή πρόσφυση σε μη πολικές επιφάνειες για άριστη επαφή μεταξύ του παλιού και του νέου καρουλιού
- # Μια λωρίδα σχισίματος με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ανοίγματος για ένα ομαλό άνοιγμα του νέου καρουλιού χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η

διαδικασία μετατροπής

- # Εκτυπώσιμη επίστρωση
- # Σχίζεται με το χέρι

Χαρακτηριστικά

- Slit liner for the secure fixation of the top layer
- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the converting process
- Printable backing
- Hand-tearable

Εφαρμογές

Η ταινία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές αιωρούμενης σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε κάθε είδους διαδικασίες μετατροπής φιλμ όπως φλεξογραφική εκτύπωση και βαθυτυπία, καθώς και σε διεργασίες πλαστικοποίησης.



51900 FilmLine

Προϊόντος Information

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | χαρτί | • Συνολικό πάχος | 120 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | pink |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Διάρκεια αποθήκευσης (συσκευασμένο) | 18 months |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | | |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51900>