



# tesa<sup>®</sup> 52330

## Product Information



Cinta de montaje de clichés 380 µm

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 52330 está especialmente diseñado para el montaje de clichés para la impresión flexográfica sobre cartón corrugado (postprint) debido a las características especiales del adhesivo y las óptimas propiedades del soporte.

Propiedades del adhesivo:

- Alto gramaje de adhesivo para asegurar el montaje de los clichés.
- La alta adhesión permite el almacenamiento vertical de los clichés.

Propiedades del soporte:

- tesa<sup>®</sup> 52330 es muy flexible y estable gracias a su soporte textil que lo hace ideal para clichés durante la impresión flexográfica en cartoneras sobre el cartón corrugado.
- La estabilidad del soporte permiten su almacenamiento vertical.

Propiedades adicionales:

- tesa<sup>®</sup> 52330 tiene un protector crepado para prevenir la formación de burbujas de aire durante el montaje.

### Características

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The unique liner structure prevents air trapping during plate mounting.

### Aplicación

Plate mounting in flexo printing, especially mounting of photopolymer plates on polyester carrier films for corrugated board postprint

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                     |               |
|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| • Material de soporte | tejido         | • Tipo de protector | papel crepado |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                     |               |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 380 |
|------------------------|-----|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52330>



# tesa<sup>®</sup> 52330

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52330>