



# tesa® 62309 WH filmica



## Product Information

Cinta de PE libre de halógeno para armado de mazos de cable

## Descripción del producto

Tesa® 62309 es una cinta de malla de cable de película PE con un adhesivo acrílico.

Principales características:

- Resistencia a la temperatura 125 ° C / 3000h
- Sin halógenos
- Handtearable

De color negro

## Características

- Sin halógenos
- Suave y flexible
- Rasgable a mano
- Resistente a temperaturas de hasta 125°C (3000h)
- Resistente a las influencias ambientales
- Fuerza de desenrollado constante - optimizada para la aplicación manual
- Resistente a las banderas
- Resistente al envejecimiento
- Ignífugo
- Bajo olor

## Aplicación

tesa® 62309 se ha diseñado especialmente para satisfacer los requisitos básicos de las aplicaciones de armado de bultos a temperaturas elevadas. El principal campo de aplicación es el habitáculo del automóvil.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                       |          |                 |       |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE  | • Espesor total | 95 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico |                 |       |



# tesa<sup>®</sup> 62309

## WH filmica

### Product Information

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                                   |         |                               |         |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura         | 100 %   | • Resistencia a la abrasión   | Class A |
| • Resistencia a la rotura         | 16 N/cm | (mandril 5mm, LV312)          |         |
| • Amortiguación del ruido (LV312) | Class A | • Temperature resistance max. | 125 °C  |
| • Resistencia a la abrasión       | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C  |
| (mandril 10mm, LV312)             |         |                               |         |

#### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 2 N/cm

#### Additional Information

- Ancho estándar: 9, 19, 25, 38 mm
- Longitud estándar: 33 m
- Diámetro estándar del núcleo: 38 mm
- Otras dimensiones disponibles bajo pedido

#### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=62309>