



tesa[®] 4308

Información Producto



Premium Masking Tape for High Demanding Paint Applications

Descripción del producto

tesa[®] 4308 is a smooth crepe paper masking tape with a natural rubber adhesive, which has been developed especially for highly demanding masking applications in the automotive aftermarket and transportation industries. The adhesive tape is suitable for masking during spray painting with following oven drying, resisting temperatures up to 110°C.

tesa[®] 4308 can be used either with 2-component or waterborne paints. The backing resists bleed through of paint, and is highly conformable and flexible. The masking tape features excellent adhesive properties on different substrates like metal, rubber, glass and plastic, as well as high tack and good quick stick.

Sustainable Aspects

50% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- The smooth crepe paper backing provides excellent conformability and is also finger friendly.
- Vivid blue color allows high visibility.
- Strong adhesion to various surfaces like metal, rubber, glass and plastic.

Aplicación

- Ideally for demanding masking applications in automotive industry, car body repair and transportation industry.
- Suitable for oven drying resisting temperatures of up to 110°C

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 170 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04308>



tesa® 4308

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	13 %	• Conformable	bueno
• Resistencia a la rotura	53 N/cm	• Fácil de quitar	si
• Buen anclaje de la pintura	muy bueno	• Hand tearability	muy bueno
• Color en el borde definido	muy bueno		

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04308>