



# tesa® 62012

## Información Producto

### Card Labels

#### Descripción del producto

tesa® 62012 is a transparent double-sided adhesive tape and it is ideally suited to the automatic or manual fixing of all card types to paper.

The open side is made of a permanent adhesive, secures a reliable fixing to paper. On the reverse side, which is covered by the release liner, you will find a removable adhesive, optimised for the temporary attachment of all card materials.

tesa® 62012 can be cut into customer individual widths.

After the mailing process the card can be removed easily without leaving behind any residues or stains. Therefore tesa® 62012 is an optimised solution for the mailing of all card types.

#### Características

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card materials and surfaces
- High processing reliability
- Up to 8,000 labels/hr can be applied automatically
- Cutting and processing properties recommended by leading mailing machine manufacturers

#### Aplicación

Mailing of cards

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

- |                       |                     |                     |              |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| • Material de soporte | PETP                | • Tipo de protector | glassine     |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico modificado | • Color             | transparente |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| • Se quita sin dejar residuos | si |
|-------------------------------|----|

#### Adhesión a los valores

- |  |        |   |          |
|--|--------|---|----------|
| • Adhesión sobre Acero (lado permanente) | 4 N/cm | • Adhesión sobre Acero (lado removible) | 0.3 N/cm |
|--|--------|---|----------|

#### Información adicional

PV3: 37mm x 200m, Thickness: 95µm

PV4: 37mm x 170, Thickness: 120µm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=62012>



# tesa<sup>®</sup> 62012

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=62012>