51608
PV9

Información Producto

PET fleece Sleeve® for enhanced harness flexibility in the automotive passenger compartment

Descripción del producto

tesa Sleeve® 51608 PV9 is a PET fleece wire harness Sleeve® with a rubber-based adhesive. It combines good noise damping and abrasion resistance features with high flexibility.
tesa Sleeve® 51608 PV9 is specifically designed for easy and efficient lengthwise application.
Customized length-specific perforation for fast and clean tearing is available on request.

Características

- High flexibility
- Noise damping
- Easy and efficient lengthwise application
- Strong adhesion
- Ageing-resistant
- Flexible and smooth
- The Sleeve® product construction ensures minimum adhesive contact with the wires to provide maximum harness.

Aplicación

tesa Sleeve® 51608 PV9 has been developed for bundling passenger compartment wire harness areas subject to high requirements for both noise damping and harness flexibility.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

Material de soporte	Fleece de Poliester
Tipo de adhesivo	basado en caucho
Espesor total	210 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

Amortiguación del ruido (LV312)	Class C
Temperature resistance max.	105 °C
Temperature resistance min.	-40 °C

Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero	3 N/cm

Información adicional

Standard widths: 88, 100, 130, 155, 180, 195, 250 mm
Standard lengths: 50 m

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=51608

51608
PV9

Información Producto

Información adicional

- Most combinations of width and length are possible

Also available with customized perforation

- Standard perforation length: 100-940 mm (in increments of 10 mm)
- Further dimensions are available on request

Harness diameter / tesa Sleeve® width recommendation
< Ø 16 mm / 88 mm
Ø 16 mm – 20 mm / 100 mm
Ø 20 mm – 29 mm / 130 mm
Ø 29 mm – 37 mm / 155 mm
Ø 37 mm – 45 mm / 180 mm
Ø 45 mm – 50 mm / 195 mm
Ø 50 mm – 68 mm / 250 mm

- Standard core diameter: 76 mm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=51608