



tesa[®] 51618

Información Producto



PET fleece tape with rubber adhesive

Descripción del producto

tesa[®] 51618 is a tape for wire harness covering that is majorly applied at harnesses in the passenger compartment. It combines important features as noise damping, abrasion resistance and bundling strength while keeping harnesses flexible supporting an easy harness assembly process at the OEM.

tesa[®] 51618 is a PET fleece wire harness tape with a rubber based adhesive that is optimized for manual application.

Color: Black

Características

- Noise damping performance
- Basic abrasion resistant performance
- Flexible and smooth appearance
- Tear resistant for secure bundling of harnesses
- Stable unwind force for constant behavior when applying
- Ageing resistance performance
- Strong adhesion
- Hand-tearable for quick application

Aplicación

tesa[®] 51618 is designed to provide good noise damping and secure bundling performances on the harness. The tape is mainly applied on harnesses for the passenger compartment. The harness remains flexible after applying the tape.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Fleece de Poliester | • Espesor total | 250 µm |
| • Tipo de adhesivo | basado en caucho | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| • Elongación a la ruptura | 20 % | • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Resistencia a la rotura | 37 N/cm | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Amortiguación del ruido (LV312) | Class C | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51618>



tesa[®] 51618

Información Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

Información adicional

Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm

Standard lengths: 15, 25 m

- Most combinations of width and length are possible
- Further dimensions are available upon request
- Standard core diameter: 38 mm

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=51618>