tesa® 4341

Información Producto

High Temperature-resistant Masking Tape for Paint-spraying with Subsequent Oven-drying up to 140 °C

Descripción del producto

tesa® 4341 is a fine crepe, conformable and flexible paper masking tape suitable for masking jobs during spray painting. The product's solvent-free natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces like metal, rubber, glass and plastic.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)

Características

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

Aplicación

- tesa® 4341 is a temperature-resistant masking tape, ideal for demanding masking tasks during spray painting
- The high-temperature tape can be used with various surfaces like metal, rubber, glass, and plastic
- The conformable tape is suitable for fixing of heavy and big masks
- tesa® 4341 offers excellent paint anchorage on reverse side
- Ambitious lacquering work
- Suitable for sensitive surfaces
- Good flexibility for curves
- Fixing heavy masking material

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04341

tesa® 4341

Información Producto

Composición del producto

- Material de soporte: papel crepado
- Tipo de adhesivo: caucho natural
- De base biológica (por peso): 55 %
- Espesor total: 190 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

- Elongación a la ruptura: 13 %
- Resistencia a la rotura: 53 N/cm
- Fácil de quitar: si
- Hand tearability: muy bueno

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero: 4.7 N/cm

Información adicional

This tape is resistant to wet sanding and the very good adhesion of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape avoids any kind of flaking

Even after the oven drying process with temperatures up to 140 °C tesa 4341 can be easily removed without leaving any residues.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04341