



# tesa<sup>®</sup> 52664 tesaprint



## Información Producto

Cinta de montaje de clichés

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 52664 es una cinta con soporte resistente a la tensión con adhesivo de caucho. El adhesivo tiene un alto peso de recubrimiento por lo que es muy adecuado para el uso en placas de montaje para impresión flexográfica, especialmente en cartón corrugado. Su alta adhesión y la fuerza de soporte también aseguran el almacenamiento seguro vertical de placas.

tesa<sup>®</sup> 52664 se puede quitar fácilmente sin dejar residuos.

Propiedades del adhesivo:

- Alta adhesión para aplicación fiable, incluso cuando el material es almacenado verticalmente por periodos largos.
- La alta adherencia y cizallamiento aseguran que no haya levantamiento de bordes, incluso en las corridas de impresión más largas y a velocidades más altas.

Propiedades del soporte:

- Soporte de tela para una excelente y fiable adhesión, incluso cuando se almacena verticalmente.

### Características

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

### Aplicación

tesa<sup>®</sup> 52664 especialmente apropiado para montaje de placas para impresión en corrugados, debido a las características del soporte y del adhesivo.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                     |          |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido         | • Tipo de protector | glassine |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                     |          |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 380 |
|------------------------|-----|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=52664>



# tesa<sup>®</sup> 52664

## tesaprint

Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=52664>