



tesa[®] 4316 PV3



Información Producto

Cinta de enmascarar de crepado fino para pintura en spray

Descripción del producto

tesa[®] 4316 es una cinta de enmascarar de papel crepado fino. El producto es delgado y flexible, por lo tanto es apropiado para aplicaciones generales de enmascarar, particularmente para pintura en spray, al igual que para aplicaciones de secado de pintura en horno hasta 100°C.

Características

- El producto es fino y flexible y, por lo tanto, es adecuado para todas las aplicaciones de enmascaramiento en general, soporta temperaturas de hasta 100 °C.

Aplicación

tesa[®] 4316 se utiliza para aplicaciones generales de enmascarar, particularmente para pintura en spray, al igual que para aplicaciones de secado de pintura en horno hasta 100°C. El producto se puede utilizar en superficies de metales pintados, caucho, vidrio y en partes cromadas.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 54 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 140 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Fácil de quitar | si |
| • Resistencia a la rotura | 38 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4316 PV3

Información Producto

Información adicional

Disponible en colores blanco, transparente y café.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04316>