tesa® extra Power Universal

Información Producto

BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Descripción del producto

Extra Power Universal de tesa® es una cinta adhesiva versátil con un poder de adherencia extra. Ideal para hacer manualidades, reparar, unir, agrupar y mucho más.

Características

- Para manualidades, reparaciones, fijación, refuerzos, marcaje y mucho más
- Para reparaciones rápidas
- Cinta resistente y fácil de cortar con las manos
- Libre disolventes

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Material de soporte	PE con filamentos de PET
Tipo de adhesivo	caucho sintético
Epesor total	215 µm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesa® extra Power Universal

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

Fuerza de tensión	100 N/cm
Adhesión	Alta adhesión
Application temperature from	+10 °C
Baterias incluidas	no
Campo de aplicación	Jardín, Garaje, Coche, En casa
Campo de aplicación	Exterior
Envase ecológico	no
Escribible	no
Hand tearability	si
Impermeable	si
Material	PE (polietileno)
Resistencia a la humedad	si
Resistencia a la temperatura	si
Resistencia a la temperatura máx.	95 °C
Resistencia a UV	si
Resistencia al envejecimiento (UV)	si
Resistencia al ozono	si
Resistente a aceites y lubricantes	si
Resistente al agua	si
Resistente al desgarro	si
Reutilizable	no
Se quita sin dejar residuos	no
Se requieren baterías	no
Servicio de repuestos	no
Sin disolventes	si
Superficies adecuadas	Madera lisa, Baldosas, La mayoria de plásticos, Cristal, Metal
Sustancia peligrosa	no
Temperatura de aplicación a	+50 °C
Tensibilidad	19 %

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=NaN