



tesa® 4610 Duct Tape



Información Producto

Cinta americana básica

Descripción del producto

tesa® 4610 es una cinta adhesiva con características básicas y un perfil de rendimiento adecuado. El soporte de PE está reforzado con tela PET de malla 18 y recubierto con un adhesivo de caucho sintético con un muy buen nivel de adherencia en varios sustratos.

tesa® 4610 es una cinta autoadhesiva con propiedades para una amplia gama de aplicaciones.

Características:

- alta tack inicial
- se puede cortar con las manos
- buena adherencia en múltiples materiales
- fácil de desbobinar

Aplicaciones

- Sellado de conductos
- Fijación de films de protección
- Sellado de bolsas de basura
- ¡Fijación, cierre, envasado y mucho más!

Las cintas americanas se utilizan principalmente como cintas multiusos generales en una amplia gama de aplicaciones. Tienen una alta participación de mercado en los segmentos de obras de construcción, MRO y consumidores finales.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 150 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Espesor de la cinta | _NULL µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04610>



tesa[®] 4610 Duct Tape

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	20 %	• Resistencia a la abrasión	bajo
• Fuerza de tensión	30 N/cm	• Resistencia a la humedad	bueno
• Emisión de gases	bajo	• Resistencia a la temperatura (30 min)	95 °C
• Fácil de quitar	no	• Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)	95 °C
• Fluorescente	no	• Resistencia a la temperatura a corto plazo	60 °C
• Hand tearability	muy bueno	• Resistencia al envejecimiento (UV)	medio
• Línea nítidas de corte	bueno	• Resistente al agua	medio
• Malla	18 threads/inch ²	• Se puede escribir encima	no

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4.5 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04610>