



tesa[®] 58290

Información Producto

Ageing-resistant backboard splicing tape

Descripción del producto

tesa[®] 58290 is a transparent PET-based tape with an acrylic adhesive.

tesa[®] 58290 is well suited for the use in automated applicators and is available in long length rolls up to 660m.

Características

- Resistance to tear propagation in longitudinal direction is essential for backboard splicing applications.
- The PET backing redirects any tear into cross direction and thereby ensures a stable splice while being thin and conformable.
- tesa[®] 58290 has very good initial tack and a strong permanent adhesion, especially on rough surfaces such as MDF or HDF furniture panels.
- It is ageing resistant even when exhibited to high or low temperatures and high humidity.

Aplicaciones

Splicing for backboards in the furniture industry, e.g. backboards for

- kitchen cabinets
- wardrobes
- cupboards
- shelves

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|
| • Material de soporte | PET film | • Epesor total | 100 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Color | transparente |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 200 % | • Fuerza de tensión | 81 N/cm |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=58290>



tesa[®] 58290

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=58290>