



tesa® 60760

Información De Producto



Marcaje Piso

Descripción del producto

tesa® 60760 es una cinta para el marcado y señalización de pisos. De PVC plastificado con un adhesivo de caucho-resina modificado muy potente que permite una perfecta adhesión en cualquier superficie. La cinta se puede incluso cortar con la mano.

Características

- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines
- tesa®60760 has a flexible backing to cope with curves
- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable
- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.
- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.
- Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for curved applications.

Aplicación

tesaflex® 60760 es perfectamente adecuado para la advertencia y el marcado de cualquier tipo de objetos móviles o estáticos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 150 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 220 % | • Baterías incluidas | no |
| • Fuerza de tensión | 33 N/cm | • Se requieren baterías | no |
| • Apto para superficies rugosas | muy bueno | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesión al metal | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 60760

Información De Producto

Información adicional

tesa® 60760 está disponible en varios colores conforme con la normativa de seguridad.

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60760>