



# tesa<sup>®</sup> 4244 PV0



## Información De Producto

Cinta fineline para enmascarado de diseño

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4244 PV2 es una cinta de enmascarar de PVC conformable, con adhesivo de caucho natural para enmascarado de rayado en procesos de pintura multicolor; se caracteriza por una alta fuerza de tensión, gran capacidad de elongación y es apropiada para la adhesión en superficies con textura y otras condiciones especiales.

- No se encoge en condiciones de altas temperaturas
- Se adapta a cambios dimensionales en procesos de horneado o secado de pintura
- No se desprende sola y al removerla no deja residuos

### Características

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

### Aplicación

tesa<sup>®</sup> 4244 PV0 es adecuado para varios tipos de aplicaciones de enmascaramiento.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC       | • Espesor total | 110 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                         |           |
|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 237 %   | • Fácil de remover      | si        |
| • Fuerza de tensión       | 27 N/cm | • Hand tearability      | muy bueno |
| • Apto para cortar        | si      | • Retardante a la llama | muy bueno |

### Adhesión a los valores

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 3.7 N/cm |
|---------------------|----------|

### Información adicional

tesa<sup>®</sup> 4244 is also available for converting and die-cutting with a paper liner 4244 PV4:  
adhesion to steel = 4,7 N/cm  
peel off force from liner = 14 cN/cm,

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04244>



# tesa<sup>®</sup> 4244 PV0

## Información De Producto

### Información adicional

die cuts are available as tesa<sup>®</sup> 54244

## Descargo de responsabilidad

Los productos tesa<sup>®</sup> demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa<sup>®</sup> es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04244>