# tesa® 7476

Información Producto

tesa® 7476

## Product Description

tesa® 7476 se despliega con éxito desde hace muchos años cuando se trata de evaluar las propiedades de despegado de recubrimientos de silicona (Finat 10 o similar).

Para una caracterización completa de las propiedades de despegado se recomienda usar tanto tesa® 7475 (adhesivo acrílico) como tesa® 7476 (adhesivo de hule natural).

Se recomienda conservar la cinta tesa® 7476 a 23 °C y a un 50 % de humedad relativa.

## Características

tesa® 7476 has been successfully deployed for many years when it comes to assessing the release properties of silicone coatings (Finat 10 or similar).
For a comprehensive characterization of release properties it is recommended to use both tesa® 7475 (acrylic adhesive) and tesa® 7476 (natural rubber adhesive).
It is recommended to store tesa® 7476 at 23 °C and 50 % relative humidity.

## Aplicación

Caracterización de revestimientos de silicona

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Product Construction

- Material de soporte: tejido de algodón
- Tipo de adhesivo: caucho natural
- Tipo de protector: glassine

## Propiedades / Valores de rendimiento

- Caducidad: 12 months

**Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=07476**

# tesa® 7476

Información Producto

## Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

**Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=07476**