tesa® 7476

Información Producto

tesa® 7476

Product Description

tesa® 7476 has been successfully deployed for many years when it comes to assessing the release properties of silicone coatings (Finat 10 or similar).
For a comprehensive characterization of release properties it is recommended to use both tesa® 7475 (acrylic adhesive) and tesa® 7476 (natural rubber adhesive).
It is recommended to store tesa® 7476 at 23 °C and 50 % relative humidity.

Características

tesa® 7476 has been successfully deployed for many years when it comes to assessing the release properties of silicone coatings (Finat 10 or similar).
For a comprehensive characterization of release properties it is recommended to use both tesa® 7475 (acrylic adhesive) and tesa® 7476 (natural rubber adhesive).
It is recommended to store tesa® 7476 at 23 °C and 50 % relative humidity.

Aplicación

Characterization of silicone coatings

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- Backing material Grid: tejido de algodón, téxtil de algodón
- Type of adhesive Grid: caucho natural
- Type of liner Grid: glassine

Propiedades / Valores de rendimiento

- Caducidad: 12 months

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=07476

tesa® 7476

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=07476