50530
PV3

Información Producto

Cinta de protección temporal para superficies recién pintadas

Product Description

tesa Bodyguard® 50530 PV3 es la mejor solución de protección para carrocerías recién pintadas. Cuando se aplica después del proceso de pintura, tesa Bodyguard® 50530 PV3 brinda una protección confiable para superficies pintadas susceptibles a daños.

Debido a la buena resistencia a los rayos UV y perfecta compatibilidad con las pinturas, tesa Bodyguard® 50530 PV3 es la manera más confiable de proteger los vehículos durante el proceso de transporte.

Características y beneficios:

- Protección confiable
- Adherencia segura durante el transporte
- Ahorro de costos, ya que se elimina el pulido o la reparación posterior al retiro de la cinta de enmascarar
- Protección de hasta 12 meses de pintura en almacenamiento al aire libre
- Fácil de aplicar y retirar
- Fácil eliminación: tanto la película como el sistema adhesivo son ecológicos

Características

- Reliable protection
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50530 PV3 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=50530

50530
PV3

Información Producto

Aplicación

- Protección de superficies pintadas durante el proceso de ensamblaje, almacenamiento y transporte

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

Material de soporte	film de poleofina	Espesor total	79 µm
Tipo de adhesivo	EVA		

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura	800 %	Fácil de quitar	si
Resistencia a la rotura	30 N/cm	Resistencia a los químicos	muy bueno
Adecuado para troquelar	si		

Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero	0.9 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=50530