



tesa® Professional 60950

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PVC film coated with mineral particles	• Kattepaberi paksus	180 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Teibi paksus	720 µm
• Kogupaksus	900 µm		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	25 %	• Luminofoorne	ei
• Tõmbetugevus	30 N/cm	• Patareid kaasas	ei
• Hand tearability	keskmine	• Patareid vajalikud	ei
• Kemikaalikindlus	keskmine	• Sobiv stantslõikuseks	jah
• Lihtne eemaldada	ei		

Väärtuste järgimine

• Nakkuvus terasega	5.8 N/cm
---------------------	----------

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=60950>